ワイヤコーティング

未来の医療を支える、先進の表面処理技術

樹脂コーティング


■ 短尺ワイヤへのコーティングに加え、長尺ワイヤにおいて一定の厚みを有する 薄膜塗装を実現

■ 丸線のみならず、各種異形線への塗装も可能。 高い密着性を有しており、塗装 後の切削加工も対応可能

· PAI

· PI





加工実績 【**樹脂**】 【**膜厚**】

·PTFE ·数μm~約20μm ·PEEK

【対応寸法】

短尺品 : 長さ ~2m 長尺品 : 線径

各種応相談

PTFEコーティング

自社内での一貫加工(伸線,真直矯正,テーパー加工、コーティング)により 安定した品質を実現

√高い滑り性で操作性向上



√ 高い密着性で剥離リスク減少



	外観	
Blue	Dark Green	Light Green
Black	Gray	Clear

	仕様	
色	Blue, Green, Black, Clear, etc.	
材料	SUS304, SUS316, Nitinol, etc.	
形状	真直テーパー線, 真直線, 丸線	
対応サイズ	0.2~1.2mm (0.008~0.047in)	
厚み	5~10micron(0.0002~0.0004in)	
滑り性	0.015~0.050 (動摩擦係数)	
密着性	600~1600gf (スクラッチテストの試験結果)	
	製品用途例	
医療機器	ガイドワイヤ	
チューブ用治具	チューブルーメン成型用マンドレル	
接続用治具	チューブ接続用マンドレル	
他	絶縁被覆付ワイヤ	





トクセン工業株式会社

ライフサイエンス事業部CSグループ

Phone: 0794-63-2437

Mail to: tokusen-rd@tokusen.co.jp